ADIÓS BACHES

INNOVA 3R

ADIÓS GRIETAS

eco plus



HECHO CON PLÁSTICO RECICLADO

FÁCIL DE APLICAR

ALTO DESEMPEÑO

ECOSELLADOR
DE GRIETAS EN FRÍO

INNOVACIÓN
QUE PROLONGA
EL CAMINO

La solución que sella hoy, protege mañana.

UNA GRIETA PUEDE CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA

Las grietas permiten la entrada de humedad y pueden contribuir al deterioro progresivo del pavimento.

HASTA
1/2” de ancho de grieta



UNA SOLUCIÓN
DISEÑADA PARA SELLARLA

03 DIFERENCIADORES

DISEÑADO PARA EL DESEMPEÑO DEL PAVIMENTO.



ADIÓS BACHES

01
APLICACIÓN EN FRÍO

Práctica aplicación sin calentamiento del material.

02
FLEXIBILIDAD

Comportamiento elastométrico y flexibilidad a bajas temperaturas.

03
ADHERENCIA

Diseñado para favorecer una adecuada adhesión al pavimento.

04
RESISTENCIA

Desempeño frente al agua, calor e impacto.

05
LISTO PARA USAR

Producto de un componente. No requiere dilución.

04 DESEMPEÑO TÉCNICO

RESULTADOS COMPROBABLES.

Formulado para ofrecer un alto desempeño en condiciones reales de uso, asegurando durabilidad y protección en el pavimento.



ENSAYOS ASTM

ASTM D140 • D466 • D529 • D2939 • D244 • D5-97 • D5249 • D5329 • D36-95 • D113 •D3583 • D3236

INNOVA 3R

ADHERENCIA
Sellado confiable

Se integra al pavimento para un sellado confiable.

FLEXIBILIDAD
Elastométrica

Absorbe movimientos y cambios de temperatura.

RESISTENCIA
Al agua,calor e impacto

Mantiene su desempeño en condiciones exigentes.

ESTABILIDAD
Térmica

Rango de aplicación 10 °C a 50 °C.

LISTO PARA USAR
No requiere dilución

Aplicación directa, rápida y práctica.

ADIÓS BACHES

05 APLICACIÓN

UNA APLICACIÓN SIMPLE COMIENZA CON UNA BUENA PREPARACIÓN.



01 PREPARAR

Limpipar y eliminar humedad, polvo y material suelto.



02 APLICAR

Producto listo para usar.
No diluir.



03 NIVELAR

Dejar el material al ras del pavimento.



04 SECAR

Aproximadamente 15-20 min antes del tráfico, según condiciones.

MÁS CONTROL SOBRE CADA APLICACIÓN.

6-12 m/L

RENDIMIENTO

Rendimiento aproximado. Depende de la profundidad, ancho de la grieta y grosor aplicado.



PRESENTACIONES

3.78L
GALÓN



17.9L
CUBETA



INNOVA 3R

07 CONDICIONES DE APLICACIÓN

APLICA EN EL MOMENTO IDEAL.

Para obtener el mejor desempeño, considera las siguientes condiciones de aplicación.



RECOMENDACIONES GENERALES

Superficie limpia, seca y libre de polvo, grasa o material suelto para una mejor adherencia y mayor durabilidad.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

10 °C - 50 °C

Rango óptimo de temperatura del pavimento y del ambiente para una correcta aplicación.

EVITA LA LLUVIA

No aplicar si se prevé lluvia dentro de las próximas **24 horas.**

TIEMPO DE CURADO

4 SEMANAS

Alcanza su curado completo en aproximadamente 4 semanas, dependiendo de las condiciones del entorno.

INNOVA 3R

MÁS QUE UN PRODUCTO. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.

ASISTENCIA

- Apoyo durante la aplicación.
- Fichas técnicas.
- Especificaciones completas.
- Hojas de seguridad.
- Recomendaciones particulares.

DISPONIBILIDAD

MÉXICO

Envios a toda la República Mexicana.

GARANTIA

Conforme a las condiciones técnicas.

ADIÓS GRIETAS

eco plus

SELLAR UNA GRIETA ES INTERVENIR ANTES DE QUE EL PROBLEMA CREZCA.

Aplicación en frío • Desempeño elastométrico • Asistencia técnica

INNOVA 3R